

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/agregat-przedsiewny-ciezki-sizar-5-7m-zawieszenie-hydrauliczne-p-3213.html>

## Agregat przedsiewny ciężki Sizar 5,7m zawieszenie hydrauliczne



Kod producenta

**U601/5**

### Opis produktu

Agregaty przedsiewne ciężkie SIZAR to profesjonalne i wysoce wyspecjalizowane maszyny uprawowe. W ofercie posiadamy kilka szerokość roboczych, od 3 do metrów oraz od 5,3 do 5,7 metra. Agregaty mogą być ciągnięte lub zawieszane.

### DANE TECHNICZNE

| szerokość robocza | agregaty do upraw przedsiewnych CARO - elementy robocze | typ    | KM      | kg   |
|-------------------|---|--------|---------|------|
| 3                 | zawieszenie stałe                                       | U601/2 | 90-110  | 1520 |
| 4                 | zawieszenie stałe                                       | U601/5 | 115-140 | 1880 |
| 4 H               | zawieszenie hydrauliczne                                | U601/5 | 115-140 | 2010 |
| 4,5 H             | zawieszenie hydrauliczne                                | U601/5 | 140-160 | 2130 |
| 5,3 H             | zawieszenie hydrauliczne                                | U601/5 | 160-170 | 2950 |
| 5,7 H             | zawieszenie hydrauliczne                                | U601/5 | 170-180 | 3030 |

podwozie jezdne  
montaż oświetlenia LED

### Wyposażenie

- bolce zaczepowe
- spulchniacze śladu za kołami
- przedni wał strunowy
- trzy rzędy zębów 32×12 ze wzmocnieniem
- włóka listwowa
- osłony borne
- tylny wał strunowy
- tylny wał kołeczkowy

### Wyposażenie dodatkowe

- podwozie jezdne

Pracę agregat przedsiewnego SIZAR można podzielić na poszczególne etapy:

1. Spulchnianie śladów spulchniaczami sprężynowymi.
2. Kruszenie przy pomocy wałów przednich i tylnych.
3. Spulchnianie gleby, za którą odpowiedzialne są zęby kultywatora 32×12 ze wzmocnieniem zakończone gęsiostópką.
4. Wyrównanie i rozdrobnienie przez listwę wyrównującą i tylny wał strunowy.
5. Zagęszczenie, dzięki wałowi kołeczkowemu.