

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/agregat-talerzowy-thor-at-4m-hydrauliczny-fi-560-z-walem-rurowym-i-hydropakiem-p-3236.html>



## Agregat talerzowy THOR AT 4m hydrauliczny fi 560 z wałem rurowym i hydropakiem

Kod producenta

**AT600/4,0**

### Opis produktu

Agregat talerzowy THOR AT przeznaczony jest do uprawy gleby za pomocą dwóch rzędów talerzy, których ułożenie powoduje agresywne nacinanie całej gleby podczas przejazdu. Może być stosowany do upraw gleby przy resztkach późniejszych jak i przy ściernisku. Obracające talerze rozcinają resztki roślin lub słomę. Posiada możliwość dostosowania podsiewacza, poplonów, nawozu. Agregat Talerzowy THOR AT może również współpracować z siewnikiem zbożowym.

### DANE TECHNICZNE

| szerokość robocza | agregat talerzowy THOR typ AT   | KM      | kg   |
|-------------------|---|---------|------|
| 2,7               | agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/2,7 z wałem rurowym i hydropakiem  | 90-110  | 1120 |
| 2,7               | agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/2,7 z wałem rurowym i hydropakiem  | 90-110  | 1150 |
| 3                 | agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/3,0 z wałem rurowym i hydropakiem  | 95-120  | 1160 |
| 3                 | agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/3,0 z wałem rurowym i hydropakiem  | 95-120  | 1300 |
| 3                 | agregat talerzowy $\Phi$ 510 AT600/3,0 z wałem rurowym i hydropakiem  | 95-120  | 1300 |
| 4                 | agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/4,0 z wałem rurowym i hydropakiem  | 130-150 | 1550 |
| 4                 | agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/4,0 z wałem rurowym i hydropakiem  | 130-150 | 1550 |
| 4 hyd.            | agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/4,0 z wałem rurowym - hydrauliczny | 130-150 | 2450 |
| 4 hyd.            | agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/4,0 z wałem rurowym - hydrauliczny | 130-150 | 2450 |
| 5 hyd.            | agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/5,0 z wałem rurowym - hydrauliczny | 150-180 | 2700 |
| 5 hyd.            | agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/5,0 z wałem rurowym - hydrauliczny | 150-180 | 2700 |
| 6 hyd.            | agregat talerzowy $\Phi$ 560 AT600/6,0 z wałem rurowym - hydrauliczny | 180-200 | 3220 |

|                       |   |         |      |
|-----------------------|---|---------|------|
| 6 hyd.                | hydrauliczny<br>agregat talerzowy $\Phi$ 600 AT600/6,0<br>z wałem rurowym -                           | 180-200 | 3220 |
| 4 hyd., 5hyd., 6 hyd. | hydrauliczny<br>wózek transportowy + dyszel<br>OPCJE  |         |      |
| 2,7-6                 | rząd zgrzebeł sprężystych $\Phi$ 12   |         |      |
| 2,7-6                 | wał PACKERA<br>bez hydropaku  |         |      |
| 3-6                   | wał PIERŚCIENIOWY   |         |      |
| 3-6                   | wał V-RING, wał T-RING, wał C-RING  |         |      |
| 2,7-6                 | wał GUMOWY  |         |      |
| 3                     | wał RUROWY $\Phi$ 600   |         |      |
| 4,5,6                 | regulacja hydrauliczna wału<br>przednie koła podporowe regulowane manualnie<br>montaż oświetlenia LED |         |      |

## Wyposażenie

- dwa rzędy talerzy  $\Phi$  510 mm
- wał tylny rurowy  $\Phi$  490 mm z 8 rurek
- ekrany boczne
- piasta bezobsługowa z uszczelnieniem i łożyskiem samochodowym
- rozstaw między talerzami: 80cm, agregaty hydrauliczne: 85cm

## Wyposażenie dodatkowe

- packera  $\Phi$  500 mm
- pierścieniowy  $\Phi$  500 mm
- rurowy z 12 rurek  $\Phi$  510 mm

### Korzyści z zastosowania agregatu talerzowego THOR AT:

po pracy agregatem talerzowym THOR AT można bezpośrednio siać zboże, ponieważ uprawia pole ścinając rżysko np. kukurydzy, kryjąc resztki jak orka

po pracy agregatem stosuje się siewy bezorkowe

duża głębokość pracy, ok. 20 cm

można dopasować wszelkiego rodzaju wały, które kruszą, ugniatają ziemię

z zastosowaniem dyszla i wózka transportowego jest wygodny w transporcie, gdyż nie naciska bezpośrednio na ramiona ciągnien oraz wykazuje korzystny wpływ na zawrociach w pracy polowej