Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:14

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/agregat-uprawowo-siewny-papug-2-5m-p-3248.html

Agregat uprawowo-siewny Papug 2,5m



Kod producenta	**US600/2,5**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE szerokość robocza	agregaty uprawowo-siewne PAPUG typ		KM	kg
2,5	agregat uprawowo-siewny	US600/2,2	65-75	580
2,7	agregat uprawowo-siewny	US600/2,7	75-85	630
3	agregat uprawowo-siewny	US600/3,0	85-110	650
	OPCJE			
	wał rurowy (standard)			
	trzeci rząd zębów			
	wał PACKERA			
	wał CROSSKIL			
	wał V-RING, T-RING, C-RING			
	montaż oświetlenia LED			

Wyposażenie

- belka zaczepowa
- dwa lub trzy rzędy graczek typu kultywator
- wał rurowy Φ 490 mm
- układ hydrauliki do do wzniesienia siewnika do pozycji transportowej składający się z dwóch siłowników
- mechaniczna blokada udźwigu
- regulacja głębokości pracy
- wersja 2,7m i 3,0m rama sztywna

Wyposażenie dodatkowe

- trzeci rząd zębów
- wał rurowy
- wał packera
- wał crosskil
- wał V-ring
- wał T-ring
- wał C-ring
- montaż oświetlenia LED

Agregaty uprawowo-siewne PAPUG:

- przeznaczone do pracy z siewnikiem zbożowym
- zestaw składający się agregatu i siewnika służy do jednoczesnego doprawiania gleby i siania, jest to układ korzystny ze względów ekonomicznych