

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/agregat-uprawowo-siewny-papug-2-7m-p-3249.html>

Agregat uprawowo-siewny Papug 2,7m



Kod producenta

US600/2,7

Opis produktu

DANE TECHNICZNE	szerokość robocza	agregaty uprawowo-siewne PAPUG	typ	KM	kg
	2,5	agregat uprawowo-siewny	US600/2,2	65-75	580
	2,7	agregat uprawowo-siewny	US600/2,7	75-85	630
	3	agregat uprawowo-siewny	US600/3,0	85-110	650
OPCJE					
wał rurowy (standard)					
trzeci rząd zębów					
wał PACKERA					
wał CROSSKIL					
wał V-RING, T-RING, C-RING					
montaż oświetlenia LED					

Wyposażenie

- belka zaczepowa
- dwa lub trzy rzędy graczek typu kultywator
- wał rurowy Φ 490 mm
- układ hydrauliki do do wzniesienia siewnika do pozycji transportowej składający się z dwóch siłowników
- mechaniczna blokada udźwigu
- regulacja głębokości pracy
- wersja 2,7m i 3,0m rama sztywne

Wyposażenie dodatkowe

- trzeci rząd zębów
- wał rurowy
- wał packera
- wał crosskil
- wał V-ring
- wał T-ring
- wał C-ring
- montaż oświetlenia LED

Agregaty uprawowo-siewne PAPUG:

- przeznaczone do pracy z siewnikiem zbożowym
- zestaw składający się agregatu i siewnika służy do jednoczesnego doprawiania gleby i siania, jest to układ korzystny ze względów ekonomicznych