

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/elektryzator-sieciowy-agri-2000-p-3260.html>



Elektryzator sieciowy Agri-2000

Cena brutto	290,00 zł
Cena netto	235,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer	OE047

Opis produktu

Elektryzator sieciowy nowej generacji AGRI-2000

- wysokie, powtarzalne parametry dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów najlepszych polskich i światowych producentów
- wysoka sprawność, niska awaryjność
- stosujemy wyłącznie tradycyjny montaż elementów co zapewnia wysoką jakość i odporność na uszkodzenia
- estetyczna obudowa wykonana w przemysłowym standardzie
- wbudowane zabezpieczenia przepięciowe
- standard ochrony przed wilgocią IPX4
- sygnalizacja świetlna LED wskazująca prawidłowe działanie lub komunikująca zakłócenia pracy elektryzatora
- wysokiej jakości przewód zasilający odporny na przetarcia, załamania oraz niekorzystne warunki atmosferyczne
- technologia StormProtect B - minimalizacja ryzyka uszkodzenia elektryzatora od wyładowań atmosferycznych dzięki wbudowanemu iskrownikowi
- niski pobór prądu
- wyprodukowany całkowicie w Polsce
- serwis producenta 24-72 godz.

Zastosowanie:

- konie,
- bydło mięsne,
- psy z gęstą sierścią,
- kozy,
- wydry,
- dzikie zwierzęta

UWAGA PROMOCJA! Dodatkowe 6 miesięcy gwarancji producenta gratis!

Przeznaczenie i zasada działania:

Elektryzator (pastuch) służy do wytwarzania krótkich impulsów elektrycznych w ogrodzeniach dla zwierząt, które mają na celu nadzór na pasącymi się zwierzętami hodowanymi, jak również do odstraszenia zwierząt niepożądanych np psy, dzikie zwierzęta. Za pomocą elektrycznych ogrodzeń można w skuteczny sposób zabezpieczyć uprawy, ogrody, drzewka, rabatki itp.

Zwierzę przy kontakcie z linią ogrodzenia odczuwa impuls przepływającego prądu co powoduje skuteczne odstraszenie przed zbliżeniem się do ogrodzenia.

PRODUKT POLSKI

Atrybuty

EAN	5906874525029
Kod producenta	1005PL
Kod produktu	1005PL
Zastosowanie	pies, koń, koza, owca, krowa mleczna

Zasilanie	230V
Napięcie wyjściowe	10 000V
Napięcie pod obciążeniem 500 Ohm	5600 V
Energia wejściowa	2,4J
Energia wyjściowa	1,6J
Max. długość ogrodzenia	35 KM
Pobór prądu	4 W
Częstotliwość impulsu	1,3 s
Gwarancja	2 lata