

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/elektryzator-universalny-agri-2500-p-3262.html>

Elektryzator uniwersalny Agri 2500



Cena brutto	410,00 zł
Cena netto	333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer	OE065

Opis produktu

Elektryzator sieciowo-akumulatorowy nowej generacji AGRI-2500

- wysokie, powtarzalne parametry dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów najlepszych polskich i światowych producentów
- wysoka sprawność, niska awaryjność
- stosujemy wyłącznie tradycyjny montaż elementów co zapewnia wysoką jakość i odporność na uszkodzenia
- estetyczna obudowa wykonana w przemysłowym standardzie
- wbudowane zabezpieczenia przepięciowe
- standard ochrony przed wilgocią IPX4
- sygnalizacja świetlna LED wskazująca prawidłowe działanie lub komunikująca zakłócenia pracy elektryzatora
- wysokiej jakości przewody zasilające odporne na przetarcia, załamania oraz niekorzystne warunki atmosferyczne
- technologia StormProtect B - minimalizacja ryzyka uszkodzenia elektryzatora od wyładowań atmosferycznych dzięki wbudowanemu iskrownikowi
- niski pobór prądu
- wyprodukowany całkowicie w Polsce
- serwis producenta 24-72 godz.

Przeznaczenie i zasada działania:

Elektryzator (pastuch) służy do wytwarzania krótkich impulsów elektrycznych w ogrodzeniach dla zwierząt, które mają na celu nadzór na pasącymi się zwierzętami hodowlanymi, jak również do odstraszenia zwierząt niepożądanych np psy, dzikie zwierzęta.

Za pomocą elektrycznych ogrodzeń można w skuteczny sposób zabezpieczyć uprawy, ogrody, drzewka, rabatki itp.

Zwierzę przy kontakcie z linią ogrodzenia odczuwa impuls przepływającego prądu co powoduje skuteczne odstraszenie przed zbliżeniem się do ogrodzenia.

Do elektryzatora dołączone są krokodylki do podłączenia do akumulatora i zasilacz 230 V

PRODUKT POLSKI

Atrybuty

EAN	5906874525050
Kod producenta	1007PL
Kod produktu	1007PL
Zastosowanie	dzika zwierzyna, bydło mięsne, owce, kozy, konie
Zasilanie	230V/12V
Napięcie wyjściowe	11 000V
Napięcie pod obciążeniem 500 Ohm	5600 V
Energia wejściowa	3,1 J

Energia wyjściowa	2,0 J
Max. długość ogrodzenia	50 KM
Pobór prądu	400 mA
Częstotliwość impulsu	1,3 s
Gwarancja	2 lata