

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/kultywator-polowy-cris-4m-hydrauliczny-4-rzedy-zebow-45x12-p-3226.html>



## Kultywator polowy Cris 4m hydrauliczny 4 rzędy zębów 45x12

Kod producenta

**U602/4**

### Opis produktu

Kultywatory polowe CRIS przeznaczone są do uprawy, zapewniają bardzo dobre wymieszanie i wyrównanie podłoża gleby pod zasiew. Przeznaczone do wszystkich rodzajów gleby.

### Wyposażenie

- belka zaczepowa kat.II dla szerokości 3,0m, kat III od szerokości 4,0m
- wał krusząco ugniatający wraz z możliwością regulacji głębokości
- wersja 3,0 m rama statyczna
- wersja 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m rama hydrauliczna

### Wyposażenie dodatkowe

- ząb wzmocniony
- wał gęstszy i wyższy
- oświetlenie
- zgrzebło sprężyste

### DANE TECHNICZNE

|                   |   |         |      |
|-------------------|---|---------|------|
| szerokość robocza | kultywator polowy CRIS typ  | KM      | kg   |
| 3                 | KULTYWATOR POLOWY 4 U602/3<br>rzędy zębów 45x12, tylni<br>wał rurowy Ø540                   | 80-100  | 750  |
| 4 hyd.            | kultywator polowy U602/4<br>HYDRAULICZNY 4 rzędy<br>zębów 45x12, tylni wał<br>rurowy Ø540   | 100-120 | 1250 |
| 5 hyd.            | kultywator polowy U602/5<br>HYDRAULICZNY 4 rzędy<br>zębów 45x12, tylni wał<br>rurowy Ø540   | 120-150 | 1630 |
| 6 hyd.            | kultywator polowy U602/6<br>HYDRAULICZNY 4 rzędy<br>zębów 45x12, tylni wał<br>rurowy Ø540   | 140-160 | 1720 |
| szerokość robocza | kultywator polowy CRIS - typ  | KM      | kg   |
| 3                 | ząb wzmocniony<br>KULTYWATOR POLOWY 4 U602/3<br>rzędy zębów 45x12, tylni<br>wał rurowy Ø540 | 90-110  | 810  |
| 4 hyd.            | KULTYWATOR POLOWY 4 U602/4<br>rzędy zębów 45x12, tylni<br>wał rurowy Ø540                   | 100-115 | 1320 |
| 5 hyd.            | KULTYWATOR POLOWY 4 U602/5  | 115-140 | 1670 |

---

|        |   |         |      |
|--------|---|---------|------|
| 6 hyd. | rzędy zębów 45x12, tylni<br>wał rurowy Ø540<br>KULTYWATOR POLOWY 4 U602/6 | 125-160 | 1750 |
|        | rzędy zębów 45x12, tylni<br>wał rurowy Ø540<br>OPCJE                      |         |      |
| 3      | Wał V-RING, T-RING, C-RING  |         |      |
| 4      | Wał V-RING, T-RING, C-RING  |         |      |
| 5      | Wał V-RING, T-RING, C-RING  |         |      |
| 6      | Wał V-RING, T-RING, C-RING  |         |      |
| 3      | Wał pierścieniowy   |         |      |
| 4      | Wał pierścieniowy   |         |      |
| 5      | Wał pierścieniowy   |         |      |
| 6      | Wał pierścieniowy   |         |      |
|        | listwa przednia sprężysta   |         |      |
|        | montaż oświetlenia LED  |         |      |