

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/owijarka-bel-sipma-os-7510-klara-p-1540.html>

Owijarka bel - SIPMA OS 7510 KLARA



Opis produktu

Samozaładowcza owijarka bel SIPMA OS 7510 KLARA zamocowana jest na TUZ ciągnika, dodatkowo posiada koła podporowe. Wyposażona jest w urządzenie załadownicze, które tyłem załadowuje zwinięte bele. Proces owijania może być realizowany w czasie przejazdu do następnej beli lub do miejsca składowania. Owijarka bel jest wyposażona w nowoczesny i uniwersalny podajnik na folię o szerokości 0,5 i 0,75 m oraz urządzenie chwytająco-obcinające folię, dzięki któremu ingerencja użytkownika wymagana jest tylko przy zakładaniu nowej rolki folii. Sterowanie odbywa się z kabiny ciągnika poprzez rozdzielacz hydrauliczny.

- Solidna rama wykonana jest z giętych i spawanych kształtowników, co sprawia, że cała konstrukcja jest stabilna i odporna na przeciążenia.
- Uniwersalny podajnik folii stosowany w owijarkach SIPMA umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75 m. Folia o szerokości 0,75 m do owinięcia beli wymaga tylko 16 obrotów stołu i znacznie przyspiesza czas owijania. Podajnik napręża folię w czasie owijania, zapewniając szczelne i dokładne owinięcie beli.
- Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i jej odpowiednią przyczepność podczas owijania.
- Licznik bel wskazuje aktualną ilość owinięć beli folią oraz informuje o zakończeniu cyklu owijania beli.
- Sposób owijania załadowanej beli polega na tym, że kolejne warstwy folii zachodzą na siebie z zakładką 50%, zapewniając prawidłowe przechowywanie i skuteczne zakiszenie zielonki.
- Konstrukcja zawieszana na TUZ ciągnika umożliwia dużą mobilność owijarki i niską pracochłonność dzięki jednoosobowej obsłudze.
- Koła obracające się wokół własnej osi pionowej (typu fortepianowego) w połączeniu z mocowaniem maszyny na TUZ ciągnika zapewniają dużą zwrotność zespołu ciągnik - owijarka.
- Dyszel (wyposażenie dodatkowe) umożliwia agregację owijarki poprzez zaczep transportowy ciągnika.
- Chwytnak folii (wyposażenie dodatkowe) umożliwia chwytanie i obcinanie folii w trudnych warunkach pogodowych.
- Hydrauliczna blokada stołu (wyposażenie dodatkowe) zapobiega obrotowi stołu podczas jazdy po nierównościach.

PARAMETRY TECHNICZNE: Model		OS 7510 KLARA
Rozmiary bel		
średnica owijanych bel	mm	1300
szerokość owijanych bel	mm	≤ 1250
Maksymalna masa beli	kg	1000
Szerokość folii	mm	500 / 750
Czas owinięcia beli	sek.	~ 120
Minimalna liczba owinięć		dwukrotna
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	28,5 (38)
Wyposażenie		
stawiacz bel		x
dyszel (d = 40 mm)		o
dyszel (d = 50 mm)		o
chwytnak folii		●
obcinacz folii		●
hydrauliczna blokada stołu		o
mechaniczna blokada stołu		●
Wymiary		
długość	mm	2170
szerokość	mm	1940
wysokość	mm	2150
Masa	kg	780

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne