

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/owijarka-bel-sipma-os-7530-maja-p-1538.html>

## Owijarka bel - SIPMA OS 7530 MAJA



### Opis produktu

Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA OS 7530 MAJA jest ekonomiczną, samozaładowniczą wersją owijarek bel serii MAJA sterowaną mechanicznie za pomocą dźwigni rozdzielacza.

- Układ technologiczny "przód-tył" umożliwia pracę w takim samym kierunku jak prasą (wzdłuż pola), zapewnia szybki załadunek beli, owijanie folią w czasie przejazdu do następnej beli i dużą wydajność oraz sprzęgnięcie owijarki z prasą, zapewniając jednocześnie zwijanie i owijanie beli w jednym przejeździe roboczym.
- Uniwersalny podajnik folii (SIPMA OS 7530 MAJA i SIPMA OS 7531 MAJA) umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75 m.
- Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i jej odpowiednią przyczepność podczas owijania.
- Stawiacz bel umożliwia stawianie bel na denku lub odtaczanie bel na ich powierzchni tocznej na pole oraz zabezpiecza owiniętą belę przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie rozładunku.
- Szerokie ogumienie zapewnia możliwość pracy na terenach podmokłych i torfowych.
- Hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii działa automatycznie po każdym owinięciu beli folią. Zapewnia znaczne przyspieszenie procesu owijania i zwiększa jego wydajność.
- Przystawny dyszel w pozycji pracy i transportu umożliwia w sposób efektywny zbiór bel. Ułatwia także przestawianie maszyny oraz jej transport po drogach dojazdowych (w tym publicznych) na pole.
- Autonomiczny układ zasilania hydraulicznego (wyposażenie dodatkowe):
  - odseparowuje instalację hydrauliczną owijarki od instalacji hydraulicznej współpracującego ciągnika;
  - zapewnia stałe i optymalne zapotrzebowanie oleju zasilającego blok hydrauliczny owijarki;
  - utrzymuje stały poziom czystości oleju w instalacji.
- Licznik owinięć bel wskazuje aktualną ilość owinięć beli folią, informuje o zakończeniu cyklu owijania oraz zlicza owinięte bele.
- Dźwignia rozdzielacza umożliwia sterowanie owijarką z kabiny ciągnika.

<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b> Model		OS 7530 MAJA
Rozmiary bel		
średnica owijanych bel	mm	1200 - 1500
szerokość owijanych bel	mm	≤ 1250
Maksymalna masa beli	kg	1000
Szerokość folii	mm	500 / 750
Napęd owijarki		hydrauliczny
Czas owinięcia beli	sek.	~ 100
Zapotrzebowanie oleju	l/min	≥ 20
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	≥ 35 (48)
Wyposażenie		
stawiacz bel		●
uniwersalny podajnik folii		●
(500 / 750)		
zasobnik na rolki folii		●
hydrauliczny chwytaczo-		●
obcinacz folii		
sterowanie elektroniczne		✘
sterowanie dźwignią		●
rozdzielacza		
instalacja elektryczna		●
umożliwiająca poruszanie po		

drogach publicznych			●
szerokie ogumienie 400 x 60			
- 15,5			
układ hydrauliczny z funkcją			✘
Load-Sensing			
autonomiczny układ zasilania			○
hydraulicznego			
podajnik folii DUO			✘
znacznik beli			○
Wymiary w pozycji roboczej			
długość	mm	5760	
szerokość	mm	3160	
wysokość	mm	2210	
Wymiary w pozycji			
transportowej			
długość	mm	5820	
szerokość	mm	2350	
wysokość	mm	2430	
Masa	kg	1360	

● - standard    ○ - wyposażenie dodatkowe    ✘ - niedostępne