

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/owijarka-bel-sipma-oz-7500-tekla-p-1539.html>

## Owijarka bel - SIPMA OZ 7500 TEKLA



### Opis produktu

Stacjonarna owijarka bel SIPMA OZ 7500 TEKLA przeznaczona jest do małych i średnich gospodarstw. Montowana jest na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika.

- Solidna rama wykonana jest z giętych i spawanych kształtowników, co sprawia, że cała konstrukcja jest stabilna i odporna na przeciążenia.
- Uniwersalny podajnik folii stosowany w owijkach SIPMA umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75 m. Folia o szerokości 0,75 m do owinięcia beli wymaga tylko 16 obrotów stołu i znacznie przyspiesza czas owijania. Podajnik napręża folię w czasie owijania, zapewniając szczelne i dokładne owinięcie beli.
- Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i jej odpowiednią przyczepność podczas owijania.
- Licznik bel wskazuje aktualną ilość owinięć beli folią oraz informuje o zakończeniu cyklu owijania beli.
- Sposób owijania załadowanej beli polega na tym, że kolejne warstwy folii zachodzą na siebie z zakładką 50%, zapewniając prawidłowe przechowywanie i skuteczne zakiszenie zielonki.
- Przechylny stół umożliwia wyładunek owiniętej beli zabezpieczając ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po odblokowaniu zatrasku rama owijarki unoszona jest do góry za pomocą podnośnika hydraulicznego ciągnika i następuje odtoczenie się beli do tyłu.
- Konstrukcja zawieszana na TUZ ciągnika umożliwia owijanie bel w miejscu składowania przy zastosowaniu urządzenia załadowniczego.
- Specjalnie przetłaczane walce zapewniają prawidłowe owijanie beli, dzięki temu nawet niekształtne bele obracają się właściwie.
- Trwałe, bezobsługowe łożyska zapewniają długą i bezawaryjną pracę.
- Obcinacz folii (wyposażenie dodatkowe) umożliwia odcięcie folii podczas obrotu stołu po wyładunku bel.
- Stawiacz bel (wyposażenie dodatkowe) umożliwia stawianie bel na denku (z prawej bądź lewej strony owijarki).

<b>PARAMETRY TECHNICZNE:</b> Model		OZ 7500 TEKLA
Rozmiary bel		
średnica owijanych bel	mm	1300
szerokość owijanych bel	mm	≤ 1250
Maksymalna masa beli	kg	1000
Szerokość folii	mm	500 / 750
Czas owinięcia beli	sek.	~ 120
Minimalna liczba owinięć		dwukrotna
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	28,5 (38)
Wyposażenie		
stawiacz bel		○
dyszel (d = 40 mm)		✘
dyszel (d = 50 mm)		✘
chwytak folii		✘
obcinacz folii		○
hydrauliczna blokada stołu		✘
mechaniczna blokada stołu		✘
Wymiary		
długość	mm	2600
szerokość	mm	1200
wysokość	mm	1200
Masa	kg	480

● - standard    ○ - wyposażenie dodatkowe    ✘ - niedostępne

