Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 20:41

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-kostkujaca-sipma-pk-4010-kostka-p-1551.html



Prasa kostkująca - SIPMA PK 4010 KOSTKA

Opis produktu

Prasa kostkująca SIPMA PK 4010 KOSTKA to doskonała maszyna do zbioru słomy, stosowana również z powodzeniem do zbierania siana. Optymalna konstrukcja, doskonałe parametry pracy, duża trwałość i niezawodność w działaniu powodują, że SIPMA produkuje te prasy już od ponad 30 lat, stale je udoskonalając. Do tej pory do rolników trafiło prawie 100 000 sztuk tych maszyn.

- Konstrukcja komory prasowania umożliwia regulację stopnia zgniotu (do ok. 180 kg/m³), ustawienie długości kostki od 0,3 do 1,3 m oraz ustawianie wypadającej kostki w różnych płaszczyznach.
- Wyważony układ korbowo-tłokowy podnosi wygodę pracy operatora oraz zmniejsza szkodliwe oddziaływanie drgań na współpracujący ciągnik.
- Hydrauliczny sposób podnoszenia podbieracza zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.
- Zastosowane dwa aparaty wiążące szybko i dokładnie obwiązują formowane przez prasę kostki.
- Zastosowane zabezpieczenia maszyny zapewniają długą i bezpieczną pracę. Sprzęgło cierne jednokierunkowe na kole zamachowym (900 Nm) zabezpiecza wał napędowy. Za kołem zamachowym dodatkowo zastosowano sprzęgło główne automatyczne zabezpieczające całą maszynę (sześć sprężyn talerzowych). Śruby ścinane zabezpieczają igły i aparaty wiążące. Dodatkowo nagarniacz i podbieracz zabezpieczone są sprzęgłami przeciążeniowymi.
- Instalacja elektryczna pozwala na ruch po drogach publicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
- Ślizg bel (wyposażenie dodatkowe) zapewnia transport bel bezpośrednio na przyczepę ciągnioną za prasą, co zdecydowanie zmniejsza pracochłonność i zwiększa wydajność zbioru. Stosowanie ślizgu dodatkowo zwiększa stopień zgniotu.
- Supłacz do wiązania drutem (wyposażenie dodatkowe) jest montowany na specjalne zamówienie.
- Pojemnik na drut w wersji z supłaczem do wiązania drutem, zapewnia płynne dostarczanie drutu do aparatu wiążącego.
- Elektroniczny licznik (wyposażenie dodatkowe) pozwala na kontrolę ilości wykonanych kostek.
- Hydraulicznie przestawny dyszel poprawia komfort pracy oraz skraca czas przestawienia maszyny z pozycji transportowej do roboczej i odwrotnie.
- Wentylator supłaczy (wyposażenie dodatkowe) uniemożliwia gromadzenie się drobnego materiału w obszarze aparatów wiążących, eliminując jego wpływ na skuteczność wiązania.
- Ogumione koło kopiujące podbieracza (wyposażenie dodatkowe) zwiększa komfort pracy podbieracza oraz poprawia skuteczność kopiowania, zwłaszcza na podmokłych terenach.

PARAMETRY TECHNICZNE.

Model		PK 4010 KOSTKA
Szerokość podbieracza	mm	1780
Szerokość komory prasowania	mm	460
Wysokość komory prasowania	mm	400
Długość beli - płynna regulacja	mm	300 - 1300
Stopień zgniotu	kg/m^3	≤ 180
Przestawienie podbieracza		hydrauliczne
Przestawienie dyszla prasy		mechaniczne
Prędkość obrotowa WOM	obr./min	540
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	28,5 (38)
Zalecane parametry sznurka wiążącego		
masa liniowa nominalna dla sznurka sizalowego	tex	4500 - 6700
masa liniowa nominalna dla sznurka polipropylenowego	m/kg	300 - 400
Wyposażenie		

wał przegubowo-teleskopowy		●
ślizg bel		○
supłacz do wiązania drutem		○
elektroniczny licznik		○
Wymiary		
długość	mm	4900
szerokość	mm	2500
wysokość	mm	1600
Masa	kg	1560

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne