

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-stalokomorowa-lancuchowo-walcowa-df-1-8-vd-p-1586.html>



## PRASA STAŁOKOMOROWA ŁAŃCUCHOWO-WALCOWA DF 1,8 VD

### Opis produktu

- sterownik Pilot
- rotor
- docinacz - DF 1,8 Dd
  - indywidualne zabezpieczenie noży tnących
  - hydraulicznie opuszczane noże tnące
- mechanicznie opuszczana podłoga pod rotorem - DF 1,8 D
- hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem - DF 1,8 Dd
- rampa wyładownicza
- wiązanie siatką - DF 1,8 Dd
- wiązanie podwójnym sznurkiem - DF 1,8 D
- regulowany stopień zgniotu w pięciu pozycjach
- mechaniczna blokada tylnej klapy
- 5-rzędowy podbieracz
- ogumione koła kopiujące
- blacha dociskająca pokos z rolką kopiującą
- rewers
- centralny punkt smarowania łożysk
- automatyczne smarowanie łańcuchów
- wał napędowy (6×6, 830 Nm) ze sprzęgłem przeciążeniowym ( M=2400 Nm) szerokokątny
- koła 11,5/80-15,3 - DF 1,8 D
- koła 400/60-15,5 - DF 1,8 Dd

### Wyposażenie za dopłatą

- aplikator płynów zakwaszających
- dodatkowa skrzynia na siatkę
- hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem DF 1,8 D
- koła 400/60-15,5 DF 1,8 D
- koła 480/45-17 DF 1,8 D
- koła 480/45-17 DF 1,8 Dd
- skretne koła kopiujących
- układu sterowania Superior
- rezygnacja ze sterownika Superior (monitor)
- wała napędowy (6×6, 830Nm) ze sprzęgłem automatycznym (M=1900Nm) szerokokątny
- wiązanie podwójnym sznurkiem DF 1,8 Dd
- wiązanie siatką DF 1,8 D
- automatyczne smarowanie łożysk

| PARAMETRY TECHNICZNE DF                        | 1,8 V  |                    | 1,8 Vd             |              |
|--|--------|--------------------|--------------------|--------------|
|  | Rodzaj | łańcuchowo-walcowa | łańcuchowo-walcowa | z docinaczem |
| <b>Srednica bel [m]</b>                        |        | 1,2                | 1,2                |              |
| <b>Szerokość podbierania [m]</b>               |        | 2,1                | 2,1                |              |
| <b>Liczba rzędów palców podbieracza [szt.]</b> |        | 5                  | 5                  |              |
| <b>Liczba palców podbieracza [szt.]</b>        | 160    |                    | 160                |              |

---

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Liczba walców profilowanych</b>        |                  | 8                |
| <b>[szt.]</b>                             |                  |                  |
| <b>Liczba noży docinających</b>           | brak             | 14               |
| <b>[szt.]</b>                             |                  |                  |
| <b>Liczba obrotów WOM</b>                 | 540              | 540              |
| <b>[obr./min]</b>                         |                  |                  |
| <b>Zapotrzebowanie mocy na WOM [KM]</b>   | od 70            | od 80            |
| <b>Długość / Szerokość / Wysokość [m]</b> | 3,6 / 2,4 / 1,95 | 3,6 / 2,4 / 1,95 |
| <b>Masa [kg]</b>                          | 2200             | 2300             |