

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-stalokomorowa-lancuchowo-walcowa-df-1-8-vd-p-1586.html>



PRASA STAŁOKOMOROWA ŁAŃCUCHOWO-WALCOWA DF 1,8 VD

Opis produktu

- sterownik Pilot
- rotor
- docinacz - DF 1,8 Dd
 - indywidualne zabezpieczenie noży tnących
 - hydraulicznie opuszczane noże tnące
- mechanicznie opuszczana podłoga pod rotorem - DF 1,8 D
- hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem - DF 1,8 Dd
- rampa wyładownicza
- wiązanie siatką - DF 1,8 Dd
- wiązanie podwójnym sznurkiem - DF 1,8 D
- regulowany stopień zgniotu w pięciu pozycjach
- mechaniczna blokada tylnej klapy
- 5-rzędowy podbieracz
- ogumione koła kopiujące
- blacha dociskająca pokos z rolką kopiującą
- rewers
- centralny punkt smarowania łożysk
- automatyczne smarowanie łańcuchów
- wał napędowy (6×6, 830 Nm) ze sprzęgłem przeciążeniowym (M=2400 Nm) szerokokątny
- koła 11,5/80-15,3 - DF 1,8 D
- koła 400/60-15,5 - DF 1,8 Dd

Wyposażenie za dopłatą

- aplikator płynów zakwaszających
- dodatkowa skrzynia na siatkę
- hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem DF 1,8 D
- koła 400/60-15,5 DF 1,8 D
- koła 480/45-17 DF 1,8 D
- koła 480/45-17 DF 1,8 Dd
- skrzętne koła kopiujących
- układu sterowania Superior
- rezygnacja ze sterownika Superior (monitor)
- wała napędowy (6×6, 830Nm) ze sprzęgłem automatycznym (M=1900Nm) szerokokątny
- wiązanie podwójnym sznurkiem DF 1,8 Dd
- wiązanie siatką DF 1,8 D
- automatyczne smarowanie łożysk

PARAMETRY TECHNICZNE DF	1,8 V		1,8 Vd	
	Rodzaj	łańcuchowo-walcowa	łańcuchowo-walcowa	z docinaczem
Średnica bel [m]		1,2	1,2	
Szerokość podbierania [m]		2,1	2,1	
Liczba rzędów palców podbieracza [szt.]		5	5	
Liczba palców podbieracza [szt.]	160		160	

Liczba walców profilowanych		8
[szt.]		
Liczba noży docinających	brak	14
[szt.]		
Liczba obrotów WOM	540	540
[obr./min]		
Zapotrzebowanie mocy na WOM [KM]	od 70	od 80
Długość / Szerokość / Wysokość [m]	3,6 / 2,4 / 1,95	3,6 / 2,4 / 1,95
Masa [kg]	2200	2300