Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 07:01

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-stalokomorowa-lancuchowo-walcowa-df-1-8-vd-p-1586.html



PRASA STAŁOKOMOROWA ŁAŃCUCHOWO-WALCOWA DF 1,8 VD

Opis produktu

- sterownik Pilot
- rotor
- docinacz – DF 1,8 Dd
    - indywidualne zabezpieczenie noży tnących
    - hydraulicznie opuszczane noże tnące
- mechanicznie opuszczana podłoga pod rotorem – DF 1,8 D
- hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem – DF 1,8 Dd
- rampa wyładowcza
- wiązanie siatką – DF 1,8 Dd
- wiązanie podwójnym sznurkiem – DF 1,8 D
- regulowany stopień zgniotu w pięciu pozycjach
- mechaniczna blokada tylnej klapy
- 5-rzędowy podbieracz
- ogumione koła kopiujące
- blacha dociskająca pokos z rolką kopiującą
- rewers
- centralny punkt smarowania łożysk
- automatyczne smarowanie łańcuchów
- wał napędowy (6×6, 830 Nm) ze sprzęgłem przeciążeniowym (M=2400 Nm) szerokokątny
- koła 11,5/80-15,3 – DF 1,8 D
- koła 400/60-15,5 – DF 1,8 Dd

Wyposażenie za dopłatą

- aplikator płynów zakwaszających
- dodatkowa skrzynia na siatkę
- hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem DF 1,8 D
- koła 400/60-15,5 DF 1,8 D
- koła 480/45-17 DF 1,8 D
- koła 480/45-17 DF 1,8 Dd
- skrętne koła kopiujących
- układu sterowania Superior
- rezygnacja ze sterownika Superior (monitor)
- wała napędowy (6×6, 830Nm) ze sprzęgłem automatycznym (M=1900Nm) szerokokątny
- wiązanie podwójnym sznurkiem DF 1,8 Dd
- wiązanie siatką DF 1,8 D
- automatyczne smarowanie łożysk

PARAMETRY TECHNICZNE DF	**1,8 V**	**1,8 Vd**
Rodzaj	łańcuchowo-walcowa	łańcuchowo-walcowa z docinaczem
Średnica bel [m]	1,2	1,2
Szerokość podbierania [m]	2,1	2,1
Liczba rzędów palców podbieracza [szt.]	5	5
Liczba palców podbieracza [szt.]	160	160

Liczba walców profilowanych [szt.]	8	8
Liczba noży docinających [szt.]	brak	14
Liczba obrotów WOM [obr./min]	540	540
Zapotrzebowanie mocy na WOM [KM]	od 70	od 80
Długość / Szerokość / Wysokość [m]	3,6 / 2,4 / 1,95	3,6 / 2,4 / 1,95
Masa [kg]	2200	2300