

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-stalokomorowa-sipma-ps-1211-farma-plus-p-1555.html>

Prasa stałokomorowa - SIPMA PS 1211 FARMA PLUS



Opis produktu

Prasa zwijająca stałokomorowa SIPMA PS 1211 FARMA PLUS to bogato wyposażony model dla wymagających klientów. Przeznaczona jest szczególnie dla rolników chcących otrzymać wysoką jakość sianokiszonki, ale równie dobrze sprawdzają się przy zbiorze słomy i siana.

- Łańcuchowa konstrukcja komory zwijania w prasie SIPMA PS 1211 FARMA PLUS zapewnia właściwe zwinięcie materiału bez obawy o zatrzymanie obrotu beli. Pozwala na zwijanie każdego materiału, bez względu na warunki oraz wymagany stopień zgniotu..
- Mechaniczna blokada komory zwijania pozwala osiągnąć większy stopień zgniotu, polepszający wydajność i jakość prasowanego materiału.
- Osłony pras wykonane z laminatu zabezpieczają elementy ruchome maszyny, nadając jej jednocześnie dynamiczny i nowoczesny wygląd.
- Automatyczne smarowanie łańcuchów ogranicza czas obsługi oraz podwyższa żywotność elementów napędu.
- Sterowanie elektroniczne nadzoruje właściwą pracę maszyny oraz monitoruje proces zbioru i owijania beli.
- Funkcje sterowania elektronicznego:
 - wizualizacja aktualnego etapu zbioru;
 - nadzór nad procesem owijania;
 - diagnostyka czujników i elektroprzęgła;
 - zliczanie ilości wykonanych bel oraz czasu pracy.
- Sprzęg prasy (wyposażenie dodatkowe) umożliwi połączenie prasy z owijką SIPMA OS 7531 MAJA lub SIPMA OS 7650 GAJA, dzięki czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owiniętą w folię belę, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

PARAMETRY TECHNICZNE		Model	PS 1211 FARMA PLUS	PS 1221 FARMA PLUS
Szerokość podbieracza	mm		2000	2000
Typ komory			łańcuchowa	walcowo-łańcuchowa
Ilość walców zwijających			×	5
Wymiary komory zwijania				
szerokość	mm		1200	1200
średnica	mm		1200	1200
Blokada komory			mechaniczna	mechaniczna
Koła kopiujące			stalowe	stalowe
Prędkość obrotowa WOM	obr./min		540	540
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)		40 (55)	50 (69)
Wyposażenie				
wał przegubowo-teleskopowy			●	●
wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny			○	○
rolka dogniatająca			×	×
obwiązywacz sznurkiem			●	●
obwiązywacz siatką			●	●
sterowanie			●	●

elektroniczne			
automatyczne	●	●	
smarowanie łańcuchów			
zgrupowane punkty	●	●	
smarowania łożysk			
automatyczne	✘	✘	
smarowanie łożysk			
sprzęg prasy	○	○	
szerokie ogumienie	●	●	
400 / 60 - 15,5			
szerokie ogumienie	✘	✘	
500 / 50 - 17			
obrotowe oko	●	●	
zaczepowe średnicy			
50mm			
obrotowe oko	○	○	
zaczepowe średnicy			
40mm			
zaczep kulowy K80	○	○	
Wymiary			
długość		mm	3300
szerokość		mm	2400
wysokość		mm	2200
Waga		kg	2060
			2150

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✘ - niedostępne

Masz pytanie? Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas