Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:54

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/prasa-stalokomorowa-sipma-ps-1225-fortis-p-1554.html



Prasa stałokomorowa - SIPMA PS 1225 FORTIS

Opis produktu

Prasa SIPMA PS 1225 FORTIS to bogato wyposażony model stałokomorowej prasy zwijającej, spełniający oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

- Nowatorska, walcowo-łańcuchowa konstrukcja komory zwijania zwiększa dodatkowo stopień zgniotu beli, polepszając jakość sianokiszonki i wydajność pracy.
- Mechaniczna blokada komory zwijania pozwala osiągnąć większy stopień zgniotu, polepszający wydajność i jakość prasowanego materiału.
- Rotor gwarantuje szybki i wydajny przepływ materiału do komory prasowania.
- Podbieracz o szerokości 2,05 m zapewnia prawidłowe podbieranie szerokiego pokosu, nawet na ostrych zakrętach, a boczne przenośniki ślimakowe zapewniają przepływ materiału do kanału zespołu rotora.
- Rotacyjny zespół podająco-rozdrabniający (wyposażenie dodatkowe) wyposażony w 11 noży tnących gwarantuje szybki i wydajny przepływ materiału do komory prasy. Dostosowana długość cięcia wynosząca 90 mm sprawia, że materiał jest idealny do formowania prawidłowo zagęszczonych bel zielonkowych. Cięcie zbieranego materiału sprawia, że bele są o 20% cięższe od bel prasowanych bez cięcia, co dodatkowo wpływa na zwiększenie efektywności transportu sprasowanych bel.
- Sterowanie elektroniczne nadzoruje właściwą pracę maszyny i monitoruje proces zbioru.
- Funkcje sterowania elektronicznego:
  • nadzór i wyświetlanie stanu czujników;
  • wskazywanie ilości wykonanych bel, czasu pracy, wydajności;
  • kontrola równomierności wypełnienia komory;
  • definiowanie i kontrola stopnia zgniotu;
  • uruchamianie i wykonywanie automatycznego cyklu owijania beli.
- Automatyczne smarowanie łańcuchów napędowych maszyny ogranicza czas obsługi oraz podwyższa żywotność elementów.
- Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny ze sprzęgłem automatycznym zapewnia możliwość pracy na nawrotach i zabezpiecza prasę przed uszkodzeniami wynikającymi z przeciążenia.
- Obwiązywacz siatką zabezpiecza belę przed rozwinięciem, zapewnia znaczne skrócenie czasu owinięcia i zwiększenie wydajności.
- Rolka dogniatająca podbieracza pomaga utrzymać rownomierne podawanie podebranego materiału oraz zapewnia jego wstępne zagęszczenie.
- Zgrupowane punkty smarowania łożysk ograniczają czas obsługi, podnoszą żywotność łożysk oraz wpływają na komfort obsługi maszyny.
- Sprzęg prasy (wyposażenie dodatkowe) umożliwia połączenie prasy z owijarką SIPMA OS 7531 MAJA lub SIPMA OS 7650 GAJA, dzięki czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owiniętą w folię belę, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model		PS 1225 FORTIS
Szerokość podbieracza	mm	2050
Typ komory		walcowo-łańcuchowa
Ilość walców zwijających		7
Wymiary komory zwijania		
szerokość	mm	1200
średnica	mm	1200
Blokada komory		mechaniczna
Noże tnące (maksymalna liczba)		○ (11)
Zabezpieczenie noży		mechaniczne

Obsługa noży		hydrauliczna
System odblokowywania		mechaniczny / ruchoma podłoga
Koła kopiujące		pneumatyczne
Prędkość obrotowa WOM	obr./min	540
Zapotrzebowanie mocy		
bez cięcia	kW (KM)	55 (75)
z cięciem	kW (KM)	70 (95)
Wyposażenie		
wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny		●
rolka dogniatająca		●
obwiązywacz sznurkiem		✖
obwiązywacz siatką		●
sterowanie elektroniczne		●
automatyczne smarowanie łańcuchów		●
zgrupowane punkty smarowania łożysk		●
automatyczne smarowanie łożysk		✖
sprzęg prasy		○
szerokie ogumienie 400 / 60 - 15,5		✖
szerokie ogumienie 500 / 50 - 17		●
obrotowe oko zaczepowe średnicy 50mm		●
obrotowe oko zaczepowe średnicy 40mm		○
zaczep kulowy K80		○
Wymiary		
długość	mm	4100
szerokość	mm	2400
wysokość	mm	2300
Masa	kg	2630

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne