

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/przenosnik-pneumatyczny-ssaco-tloczacy-z-wentylatorem-wielostopniowym-t480-z-wpt-ze-sprzeglem-i-z-wysypem-skladany-hydraulicznie-p-3059.html>



## Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący z wentylatorem wielostopniowym T480 z WPT ze sprzęgłem i z wysypem składanym hydraulicznie

Kod producenta

**T480**

### Opis produktu

Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący z wentylatorem pięciostopniowym T 480 przeznaczony jest do przemieszczania materiałów ziarnistych i granulowanych w kierunku poziomym i pionowym.

Osiągana przez przenośnik wydajność 45 t/h oraz możliwość przenoszenia materiałów na odległość do 80 m decyduje o zastosowaniu przenośnika w dużych gospodarstwach rolnych i hodowlanych.

Może być wykorzystany do prac rozładunkowo-załadunkowych, takich jak: przeładunek ziarna zbóż, wysysania ziarna z pryzm, zbiorników zbożowych lub silosów z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie.

Dane techniczne	T 480
Wydajność przenośnika*	do 43,5 t/h
Prędkość obrotowa wentylatora	4200 obr/min
Prędkość obrotowa dozownika	67 obr/min
Zapotrzebowanie mocy na WPM	90 kW
Średnica rur	160 mm
Ciągnik współpracujący	2,0 klasa (20kN)
Maksymalna prędkość transportu	5km/h
Obsługa	1 osoba

\* Wydajność przenośników zależy od rodzaju i wilgotności zboża oraz od długości zestawu transportowego. Testy wydajności przeprowadzono na ziarnie pszenicy o wilgotności do 14% i zanieczyszczeniu do 1%.

Wyposażenie standardowe:

- układ odpylający,
- składany hydraulicznie wysyp,
- wąż elastyczny poliuretanowy,