Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:30

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/rozrzutnik-obornika-sipma-ro-800-tajfun-p-1579.html



Rozrzutnik obornika - SIPMA RO 800 TAJFUN

Opis produktu

SIPMA RO 800 TAJFUN, to rozrzutnik przeznaczony do rozrzucania obornika, kompostu, torfu, pomiotu kurzego i wapna. Może być również stosowany do transportu płodów rolnych po zdemontowaniu adaptera. Współpracują z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch” i są w pełni przystosowane do transportu po drogach publicznych.

- Uniwersalny pionowy adapter wyposażony w talerze dolne umożliwia rozrzut obornika, torfu, kompostu, pomiotu kurzego i wapna.
- Sterowanie elektroniczne (wyposażenie dodatkowe) zapewnia wygodne sterowanie maszyną z kabiny ciągnika.
- Niska wysokość załadunkowa ułatwia komfortową pracę.
- Dwubębnowy, pionowy adapter ślimakowy z nożami tnącymi zapewnia wysokie rozdrobnienie rozrzucanego materiału oraz duży zasięg i równomierność rozrzutu.
- Noże adaptera ze stali HARDOX zapewniają trwałość konstrukcji i niezawodność w eksploatacji.
- Hydraulicznie otwierana zasuwa tylna zamykająca skrzynię ładunkową zapobiega wypadaniu zawartości podczas transportu.
- Drewniane nadstawki ochronne zabezpieczają burty przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac załadunkowych.
- Podwójny przenośnik podłogowy z automatycznym naciągiem, napędzany hydraulicznie, zapewnia bezstopniowe regulowanie ilości rozrzucanego materiału.
- Resorowany dyszel (wyposażenie dodatkowe) wyposażony we wzdłużne pióra resorów zapewnia duży komfort użytkowania.
- Zastosowane ogumienie gwarantuje małe opory toczenia i naciski na podłoże, umożliwia łatwiejszą pracę i przemieszczanie się w wilgotnym terenie. Samooczyszczający się profil opon zapewnia wygodną eksploatację rozrzutnika.
- Sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza napęd w przypadku ewentualnych zapchań.
- Osłona tylna adaptera (wyposażenie dodatkowe) wymagana podczas poruszania się rozrzutnikiem po drogach publicznych.
- Deflektory mechaniczne/hydrauliczne (wyposażenie dodatkowe) zapewniają osłonę adaptera podczas transportu oraz regulują szerokość rozrzutu podczas pracy.
- Drabinka inspekcyjna umożliwia bezpieczny podgląd skrzyni ładunkowej.
- Osłony przednie chronią kabinę ciągnika przed zabrudzeniami i ewentualnym uszkodzeniem.
- Uszczelki zasuwy i skrzyni odporne na rozcieńczone kwasy i zasady zapewniają trwałość konstrukcji i niezawodność w eksploatacji.
- Układ sygnalizacji ruchu wirników ostrzega osoby postronne przed wirującymi elementami w czasie postoju maszyny.
- Szerokie dolne łopatki umożliwiają rozrzut wapna.
- Błotniki chronią maszynę przed zabrudzeniami, zapewniając jej czystszą i sprawniejszą pracę.
- Uchwyty dokujące na przewody hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne chronią złącza przewodów przed zanieczyszczeniem oraz zapewniają ergonomię użytkowania maszyny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model		RO 600 TAJFUN	RO 800 TAJFUN	RO 1000 TAJFUN
Ładowność nominalna	t	6	8	10
Pojemność ładunkowa	m^3	7	9	11
Pas rozrzutu	m	7,5 - 10	5 - 12	5 - 12
Dawka rozrzucanego materiału	kg/s	5 - 60	5 - 60	5 - 60
Liczba bębnów	szt.	2	2	2

rozrzucających				
Zawieszenie		sztywne	sztywne	sztywne
Liczba osi		1	1	1
Maksymalna prędkość	km/h	25	25	25
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	55 (75)	65 (88)	75 (102)
Wyposażenie				
wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny		●	●	●
sterowanie elektroniczne		○	○	○
sterowanie elektryczne posuwem		○	○	○
dyszel sztywny		●	●	●
dyszel resorowany		○	○	○
instalacja hamulcowa 1-przewodowa		●	●	●
instalacja hamulcowa 2-przewodowa		○	○	○
hamulce hydrauliczne		○	○	○
hamulec ręczny		●	●	●
hydraulicznie otwierana zasuwa tylna		●	●	●
hydrauliczny rewers podłogi		●	●	●
oświetlenie (instalacja elektryczna)		●	●	●
drabinka inspekcyjna		●	●	●
drewniane nadstawki ochronne		●	●	●
osłona tylna adaptera		○	○	○
deflektory (mechaniczne / hydrauliczne)		○	○	○
ogumienie 23,1 - 26 18 PR		●	●	●
błotniki		●	●	●
Wymiary				
długość	mm	7680	7680	8330
szerokość	mm	2520	2520	2520
wysokość	mm	2660	2970	3090
wysokość załadunkowa	mm	2250	2310	2500
Masa	kg	4250	4560	4680

● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne