Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 02:39

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/woz-asenizacyjny-t5071-3300-litrow-p-1507.html

Wóz asenizacyjny T507/1- 3300 litrów



Opis produktu

Wyposażenie standardowe

1. **Zbiornik**
    - zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
    - pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy
    - tylny właz ø500mm (w T507/2), ø700mm (w T507/1, T507/2, T507/6) – pokrywa włazu na zawiasie
    - rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem
    - króciec spustowy z zaworem 1 ½" – w najniższym punkcie zbiornika
    - wziernik 4" na tylnej dennicy
2. **Konstrukcja wozu: samonośna**
    - SAMONOŚNA – dyszel zamontowany na wzmocnionych podporach pod zbiornikiem, ocynkowany ogniowo.
    - zaczep wymienny – przykręcany ø50m
    - mechanicznie regulowana stopka podporowa
3. **Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła**
    - ogumienie wg tabeli
    - błotniki
    - układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania
    - hamulec ręczny postojowy
4. **Sprężarka – typ wg tabeli**
    - napęd 540 obr/min lub 1000 obr/min- na życzenie
    - zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę
    - zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
    - manowakuometr
    - dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa
    - odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora
5. **Króćce ssawne 4" o ø110mm (w T507/6- 6” o ø150mm)**
    - główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 4" -z zasuwą hydrauliczną 4"
    - z przodu z lewej i prawej strony –zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej
    - z tyłu króciec-zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej
6. **Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa**
7. **Wąż 4" (ø110)**
    - uchwyty transportowe na wąż ssawny
    - wąż z koszem ssącym –chroniący przed zassaniem dużych elementów
    - długość węża ssawnego-6mb.

8. **Urządzenie rozlewające**
    - łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14m
9. **Świadectwo homologacji**
    - umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych
10. **WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY**

	WERSJA	ZAWIESZENIE	WYMIARY OGUMIENIA	OGUMIENIE	TYP KOMPRESORA
KONSTRUKCJA SAMONOŚNA	ECONOMIC	jednoosiowe	745×255	10,0/75-15,3	MEC lub KD 3000
	STANDARD	jednoosiowe	855×290	11,5/80-15,3	MEC lub KD 3000
	CLASIC	jednoosiowe	855×290	11,5/80-15,3	MEC lub KD 4000
	PREMIUM	jednoosiowe	890×400	400/60-15,5	MEC lub KD 4000