Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 02:39

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/woz-asenizacyjny-t520-20000-litrow-p-1524.html

Wóz asenizacyjny T520 – 20000 litrów



Opis produktu

Zawieszenie dwie osie resorowane (tylna oś skrętna)

Wyposażenie standardowe

1. **Zbiornik**
    - zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
    - pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy
    - tylny właz ø700mm – pokrywa włazu na zawiasie
    - rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem
    - króciec spustowy z zaworem 1 ½" – w najniższym punkcie zbiornika
    - wziernik 4" na tylnej dennicy
    - górny właz ø350mm
    - zawór bezpieczeństwa 4”
    - króciec 8” na szczycie zbiornika zaślepiony – przygotowany do montażu gumowego leja nalewowego
2. **Konstrukcja wozu: ramowa**
    - RAMOWA – zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego
    - zaczep wymienny – przykręcany ø50m
    - mechanicznie regulowana stopka podporowa
3. **Zestaw kołowy dwie osie resorowane lub Tridem**
    - ogumienie wg tabeli
    - błotniki
    - układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania
    - hamulec ręczny postojowy
4. **Sprężarka – typ wg tabeli**
    - napęd 540 obr/min lub 1000 obr/min- na życzenie
    - zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę
    - zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
    - manowakuometr
    - dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa
    - odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora
5. **Króćce ssawne 6" o ø150mm**
    - główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 6" -z zasuwą hydrauliczną 6"
    - z przodu z lewej i prawej strony –zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej
    - z tyłu króciec-zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej
6. **Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa**
7. **Wąż 6" (ø150)**

- uchwyty transportowe na wąż ssawny
- wąż z koszem ssącym –chroniący przed zassaniem dużych elementów
- długość węża ssawnego-6mb.

8. **Urządzenie rozlewające**

- łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14m

9. **WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY**

	WERSJA	ZAWIESZENIE	WYMIARY OGUMIENIA	OGUMIENIE	TYP KOMPRESORA
KONSTRUKCJA RAMOWA	ECONOMIC	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1340×600	600/55×26,5	MEC 9000 lub KD 10000
	STANDARD	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1340×700	700/50×26,5	MEC 9000 lub KD 10000
	CLASIC	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1650×650	650/65×30,5	MEC 11000 lub KD 12000
	PREMIUM	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1650×750	750/60×30,5	MEC 13500 lub KD 12000