

Wóz asenizacyjny T530 – 30000 litrów



Opis produktu

Zawieszenie TRIDEM (dwie osie skrętne) lub hydrauliczny TRIDEM

Wyposażenie standardowe

1. Zbiornik

- zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
- pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy
- tylny wąż ø700mm – pokrywa wężu na zawiasie
- rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem
- króciec spustowy z zaworem 1 ½" – w najniższym punkcie zbiornika
- wziernik 4" na tylnej dennicy
- górny wąż ø350mm
- zawór bezpieczeństwa 4"
- króciec 8" na szczycie zbiornika zaślepiony – przygotowany do montażu gumowego leja nalewowego

2. Konstrukcja wozu: ramowa

- RAMOWA – zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego
- zaczep wymienny – przykręcany ø50mm
- mechanicznie regulowana stopka podporowa

3. Zestaw kołowy Tridem lub Tridem hydrauliczny

- ogumienie wg tabeli
- błotniki
- układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania
- hamulec ręczny postojowy

4. Sprężarka - typ wg tabeli

- napęd 540 obr/min lub 1000 obr/min- na życzenie
- zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę
- zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
- manowakuometr
- dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa
- odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora

5. Króćce ssawne 6" o ø150mm

- główny króciec spustowy w pokrywie tylnego wężu 6" -z zasuwą hydrauliczną 6"
- z przodu z lewej i prawej strony -zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej
- z tyłu króciec-zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej

6. Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa

7. Wąż 6" (ø150)

- uchwyty transportowe na wąż ssawny
- wąż z koszem ssącym –chroniący przed zassaniem dużych elementów
- długość węża ssawnego-6mb.

8. Urządzenie rozlewające

- łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14m

9. WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY

	WERSJA	ZAWIESZENIE	WYMIARY OGUMIENI A	OGUMIENIE	TYP KOMPRESORA
KONSTRUKCJA RAMOWA	ECONOMIC	TRIDEM (W TYM 2 OSIE SKRĘTNE)	1244×543	560/60R×22,5	MEC 11000 lub KD 12000
	STANDARD	TRIDEM (W TYM 2 OSIE SKRĘTNE)	1270×700	700/50×22,5	MEC 11000 lub KD 12000
	CLASIC	TRIDEM (W TYM 2 OSIE SKRĘTNE)	1340×600	600/55×26,5	MEC 11000 lub KD 12000
	PREMIUM	TRIDEM (W TYM 2 OSIE SKRĘTNE)	1340×700	700/50×26,5	MEC 13500 lub KD 12000
KONSTRUKCJA RAMOWA	ECONOMIC	HYDRAULICZNY TRIDEM	1244×543	560/60R×22,5	MEC 11000 lub KD 12000
	STANDARD	HYDRAULICZNY TRIDEM	1270×700	700/50×22,5	MEC 11000 lub KD 12000
	CLASIC	HYDRAULICZNY TRIDEM	1340×600	600/55×26,5	MEC 11000 lub KD 12000
	PREMIUM	HYDRAULICZNY TRIDEM	1340×700	700/50×26,5	MEC 13500 lub KD 12000