

## Wóz asenizacyjny T546/2 – 16000 litrów



### Opis produktu

Zawieszenie dwie osie resorowane - rozstaw osi 1480 mm

### Wyposażenie standardowe

#### 1. Zbiornik

- zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
- pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy
- tylny wąż  $\varnothing 700\text{mm}$  – pokrywa węża na zawiasie
- rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem
- króciec spustowy z zaworem  $1\frac{1}{2}$ " – w najniższym punkcie zbiornika
- wziernik 4" na tylnej dennicy
- górny wąż  $\varnothing 350\text{mm}$
- zawór bezpieczeństwa 4"
- króciec 8" na szczycie zbiornika zaślepiiony – przygotowany do montażu gumowego leja nalewowego

#### 2. Konstrukcja wozu: ramowa

- RAMOWA – zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego
- zaczep wymienny – przykręcany  $\varnothing 50\text{mm}$
- mechanicznie regulowana stopka podporowa

#### 3. Zestaw kołowy dwie osie resorowane

- ogumienie wg tabeli
- błotniki
- układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania
- hamulec ręczny postojowy

#### 4. Sprężarka - typ wg tabeli

- napęd 540 obr/min lub 1000 obr/min- na życzenie
- zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę
- zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
- manowakuometr
- dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa
- odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora

#### 5. Króćce ssawne 6" o $\varnothing 150\text{mm}$

- główny króciec spustowy w pokrywie tylnego węża 6" -z zasuwą hydrauliczną 6"
- z przodu z lewej i prawej strony -zaślepiiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej
- z tyłu króciec-zaślepiiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej

#### 6. Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa

#### 7. Wąż 6" ( $\varnothing 150$ )

- uchwyty transportowe na wąż ssawny
- wąż z koszem ssącym –chroniący przed zassaniem dużych elementów
- długość węża ssawnego-6mb.

#### 8. Urządzenie rozlewające

- łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14m

#### 9. Świadectwo homologacji

- umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych

#### 10. WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY

	WERSJA	ZAWIESZENIE	WYMIARY OGUMIENI A	OGUMIENIE	TYP KOMPRESORA
<b>KONSTRUKCJA RAMOWA</b>	ECONOMIC	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1235×500	550/60×22,5	MEC lub KD 8000
	STANDARD	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1230×600	600/55×22,5	MEC 9000 lub KD 10000
	CLASIC	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1340×600	600/55×26,5	MEC 11000 lub KD 10000
	PREMIUM	2 osie resorowane (tylna oś skrętna)	1340×700	700/50×26,5	MEC 13500 lub KD 12000