

Link do produktu: <https://www.sklep.jedrus.com.pl/woz-paszowy-fider-1-slimak-obnizony-p-1614.html>

## Wóz paszowy Fider – 1 ślimak obniżony



WÓZ PASZOWY FIDER – 1 ŚLIMAK OBNIŻONY

### Opis produktu

#### Wóz paszowy Fider – 1 ślimak obniżony

##### Dane techniczne:

|                            |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| POJEMNOŚĆ                  | 7 m <sup>3</sup> | 8 m <sup>3</sup> | 9 m <sup>3</sup> | 10 m <sup>3</sup> | 11 m <sup>3</sup> | 12 m <sup>3</sup> |
| Wysokość całkowita*        | 290 cm           | 226 cm           | 242 cm           | 257 cm            | 272 cm            | 287 cm            |
| Szerokość całkowita*       | 230 cm           | 230 cm           | 230 cm           | 230 cm            | 230 cm            | 230 cm            |
| Zapotrzebowanie mocy*      | od 30kW          | od 30kW          | 40 kW            | 40 kW             | od 50kW           | od 50kW           |
| Ogumienie                  | 10.0/75-15.3     | 10.0/75-15.3     | 10.0/75-15.3     | 10.0/75-15.3      | 10.0/75-15.3      | 10.0/75-15.3      |
| Napęd WOM                  | 540 obr/min      | 540 obr/min      | 540 obr/min      | 540 obr/min       | 540 obr/min       | 540 obr/min       |
| Ilość wyjść hydraulicznych | 2                | 2                | 2                | 2                 | 2                 | 2                 |
| Min. wydatek pompy ol.     | 25l/min          | 25l/min          | 25l/min          | 25l/min           | 25l/min           | 25l/min           |

##### Standardowe wyposażenie maszyny:

Ogumienie 10.0/75-15.3  
 Elektroniczny system wagowy oparty na czterech sensorach  
 Przekładnia dwubiegowa 1:1/1,94:1  
 Poprzeczny przenośnik podłogowy oparty na taśmie PCV  
 Wałek przekaźnika mocy  
 Podest inspekcyjny  
 Stopa podporowa regulowana mechanicznie  
 Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy  
 Nóż wspomagający wysyp  
 Kliny podporowe pod koła  
 Noże na ślimaku ostrzone laserowo (utwardzone)

##### Opcjonalne wyposażenie maszyny:

Ogumienie 400/60-15.5  
 Ogumienie 30×11.5-14.5  
 Oświetlenie drogowe  
 Stopa podporowa regulowana hydraulicznie