



Wóz paszowy Fider – 2 ślimaki

Opis produktu

Wóz paszowy Fider – 2 ślimaki

Dane techniczne:

POJEMNOŚĆ	14 m ³	15 m ³	16 m ³	17 m ³	18 m ³	19 m ³	20 m ³
Wysokość całkowita*	250 cm	259 cm	269 cm	278 cm	288 cm	297 cm	306 cm
Szerokość całkowita*	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
Zapotrzebowanie na moc*	od 40kW	od 40kW	od 45 kW	od 45 kW	od 50kW	od 50kW	od 55kW
Ogumienie	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5	445/45R19,5
Napęd WOM	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min	540 obr/min
Ilość wyjść hydraulicznych	2	2	2	2	2	2	3
Min. wydatek pompy ol.	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min	25l/min

Standardowe wyposażenie maszyny:

Ogumienie 10.0/75-15.3
 Elektroniczny system wagowy oparty na czterech sensorach
 Przekładnia dwubiegowa 1:1/1,94:1
 Poprzeczny przenośnik podłogowy oparty na taśmie PCV
 Wałek przekaźnika mocy
 Podest inspekcyjny
 Stopa podporowa regulowana mechanicznie
 Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy
 Nóż wspomagający wysyp
 Kliny podporowe pod koła
 Noże na ślimaku ostrzone laserowo (utwardzone)

Opcjonalne wyposażenie maszyny:

Ogumienie 400/60-15.5
 Ogumienie 30×11.5-14.5
 Oświetlenie drogowe
 Stopa podporowa regulowana hydraulicznie