Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 22:36

Link do produktu: https://www.sklep.jedrus.com.pl/zgrabiarki-1-karuzelowa-sipma-zk-350-wir-p-1528.html



Zgrabiarki 1- karuzelowa SIPMA ZK 350 WIR

Opis produktu

Zgrabiarka SIPMA ZK 350 WIR jest przeznaczona do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, słomy i siana.

Zgrabianie pokosów jest bardzo ważnym elementem całego procesu zbioru i konserwacji zielonek. Stosowanie zgrabiarek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości pokosu, nie niszczy delikatnych części traw i nie obniża ich wartości pokarmowych oraz znacząco wpływa na wydajność i jakość pracy następnych maszyn w linii technologicznej - pras zwijających.

- Spawany korpus z przegubowo zamocowaną ramą przednią umożliwia zawieszenie zgrabiarki na TUZ ciągnika, zapewnia duży komfort pracy oraz doskonałe kopiowanie terenu.
- Przekładnia olejowa zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.
- Ramiona grabiące na których zamocowano po 3 podwójne palce grabiące (SIPMA ZK 350 WIR) zapewniają skuteczne zgrabianie pokosu oraz ułożenie równego i przewiewnego wału.
- Zabezpieczenia palców zgrabiających (wyposażenie dodatkowe) chronią przed zgubieniem palców w przypadku ich pęknięcia.
- Regulowany ekran umożliwia ustawienie odpowiedniej szerokości formowanego wału.
- Łatwo dostępna korba umożliwia bezstopniową regulację wysokości palców grabiących od podłoża.
- Szerokie ogumienie zapewnia wygodną i komfortową pracę.
- Położenie transportowe zapewnia wygodny transport i magazynowanie zgrabiarki. Przestawienie zgrabiarki w położenie transportowe (bez użycia narzędzi) umożliwiają składane ramiona grabiące i podnoszone barierki ochronne.
- Podwozie typu tandem zapobiega zanieczyszczaniu pokosu ziemią i szybkiemu zużyciu palców oraz zapewnia dokładne zgrabianie materiału. Rozwiązanie to jest szczególnie wskazane na polach, gdzie występują lokalne nierówności.

Model		ZK 350 WIR	ZK 450 WIR
Sposób agregacji zgrabiarki		zawieszana	zawieszana
Szerokość robocza	mm	3500	4500
Szerokość zgrabianego wałka	mm	600 - 1400	800 - 1600
Liczba wirników	szt.	1	1
Średnica wirników	mm	2625	3500
Liczba ramion grabiących	szt.	9	11
Liczba palców grabiących na ramieniu	szt.	3	4
Rozmiar kół układu jezdnego		✖	✖
Rozmiar kół zespołu grabiącego		15 x 6.00 - 6	15 x 6.00 - 6
Maksymalna prędkość	km/h	10	10
Zapotrzebowanie mocy	kW (KM)	25,5 (35)	25,5 (35)
Wyposażenie			
wał przegubowo-teleskopowy		●	●
podwozie typu tandem		●	●
koło kopiujące		✖	●
zabezpieczenia palców zgrabiających		○	○
Wymiary w pozycji roboczej			
długość	mm	3210	4200
szerokość	mm	3500	4500
wysokość	mm	1110	1200

Wymiary w pozycji transportowej			
długość	mm	3210	4200
szerokość	mm	1370	1620
wysokość z wyjętymi grabiami	mm	1200	1280
wysokość z włożonymi grabiami	mm	1750	2200
Masa	kg	397	530

- ● - standard ○ - wyposażenie dodatkowe ✖ - niedostępne